

Prohlášení o vlastnostech	DOP-4909-2021
1. Jediný identifikační kód typu produktu:	PSL 45U
2. Zamýšlené použití nebo použití	Pro dřevěné stavební výrobky (ETA 20/1044 p.2)
3. Výrobce	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Zástupce	nd
5. Systém (y) posuzování a ověřování stability	2+
6. Harmonizovaná technická specifikace	

	notifikovaná osoba	název	notifikovaná osoba číslo	podle dokumentu	evropský dokument o posouzení
Podniková kontrola výroby	Institut Techniki Budowlanej		1488	1488-CPD-0122/Z	
Technické posouzení	Technický a zkušební ústav stavební		1020	ETA 20/1044 (z dne 24.03.2021)	EAD 130186-00-0603

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

## 7. Deklarované uživatelské vlastnosti

základní charakteristiky	uživatelské vlastnosti	podle dokumentu
Tuhost spojení	NPA	ETA 20/1044
flexibilita připojení	NPA	ETA 20/1044
Reakce na oheň	A1	ETA 20/1044
Odolnost proti ohni	NPA	ETA 20/1044
Seismická odolnost	NPA	ETA 20/1044
Odolnost proti korozi a zhoršení kvality	NPA	ETA 20/1044
síla spojení		
Nosnost NRd, V [kN] - Zátěž s vertikální silou směřující dolů		
Dřevo N <sub>Rk, V, w</sub>	35,5 kN	ETA 20/1044
Ocel N <sub>Rd, V, s</sub>	51,7 kN	ETA 20/1044
Nosnost NRd, H1 [kN] - Zatížení s vodorovnou silou rovnoběžnou s osou šroubu		
Dřevo N <sub>Rk, H1, w</sub>	2,9 kN	ETA 20/1044
Ocel N <sub>Rd, H1, s</sub>	1,6 kN	ETA 20/1044
Nosnost NRd, H2 [kN] - Zatížení s vodorovnou silou kolmou k ose šroubu		
Dřevo N <sub>Rk, H2, w</sub>	3 kN	ETA 20/1044
Ocel N <sub>Rd, H2, s</sub>	0,8 kN	ETA 20/1044

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

