

Prohlášení o vlastnostech	DOP-4844-2016
1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:	PSPO 80
2. Zamýšlené použití nebo použití	Pro dřevěné stavební výrobky (ETA 15-0725 s.2)
3. Výrobce	DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Zástupce	nd
5. Systém (y) posuzování a ověřování stability	2+
6. Harmonizovaná technická specifikace	

	notifikovaná osoba	název	notifikovaná osoba číslo	podle dokumentu	evropský dokument o posouzení
Podniková kontrola výroby	Institut Techniki Budowlanej		1488	1488-CPR-0122/Z	-
Technické posouzení	Technický a zkušební ústav stavební		1020	ETA 15-0725	ETAG-015

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

## 7. Deklarované uživatelské vlastnosti

základní charakteristiky	uživatelské vlastnosti	podle dokumentu
Trvanlivost a použitelnost	Klasy uzytkowania 1 i 2 (wg PN-EN 1995-1-1:2010)	ETA 15-0725
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň	A1	ETA 15-0725
Odolnost proti ohni	Výkon nebyl hodnocen	ETA 15-0725
Hygiena, zdraví a životní prostředí	Bezpečný materiál	ETA 15-0725
Bezpečné použití	Výkon nebyl hodnocen	ETA 15-0725
Ochrana proti hluku	Výkon nebyl hodnocen	ETA 15-0725
Únosnost – Přítlak		
Dřevo N <sub>Rk, V, w</sub>	13,4 kN	ETA 15-0725
Ocel N <sub>Rd, V, s</sub>	21,6 kN	ETA 15-0725
Únosnost – Usmýknutí		
Dřevo N <sub>Rk, H1, w</sub>	9,8 kN	ETA 15-0725
Ocel N <sub>Rd, H1, s</sub>	25,2 kN	ETA 15-0725
Únosnost – Usmýknutí		
Dřevo N <sub>Rk, H2, w</sub>	9,8 kN	ETA 15-0725
Ocel N <sub>Rd, H2, s</sub>	25,2 kN	ETA 15-0725
Zranitelnost v cyklických testech	Výkon nebyl hodnocen	ETA 15-0725

Výkonnost produktu uvedeného výše odpovídá souboru deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

