

| | |
|--|---|
| Prohlášení o vlastnostech | DOP-4933-2021 |
| 1. Jediný identifikační kód typu produktu: | PSW 70 |
| 2. Zamýšlené použití nebo použití | Pro dřevěné stavební výrobky (ETA 20/1044 p.2) |
| 3. Výrobce | DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska |
| 4. Zástupce | nd |
| 5. Systém (y) posuzování a ověřování stability | 2+ |
| 6. Harmonizovaná technická specifikace | |

| | notifikovaná osoba | název | notifikovaná osoba číslo | podle dokumentu | evropský dokument o posouzení |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Podniková kontrola výroby | Institut Techniki Budowlanej | | 1488 | 1488-CPD-0122/Z | |
| Technické posouzení | Technický a zkušební ústav stavební | | 1020 | ETA 20/1044 (z dnia 24.03.2021) | EAD 130186-00-0603 |

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

7. Deklarované užitkové vlastnosti

| základní charakteristiky | užitkové vlastnosti | podle dokumentu |
|--|---------------------|-----------------|
| Tuhost spojení | NPA | ETA 20/1044 |
| flexibilita připojení | NPA | ETA 20/1044 |
| Reakce na oheň | A1 | ETA 20/1044 |
| Odolnost proti ohni | NPA | ETA 20/1044 |
| Seismická odolnost | NPA | ETA 20/1044 |
| Odolnost proti korozi a zhoršení kvality | NPA | ETA 20/1044 |
| síla spojení | | |
| Nosnost NRd, V [kN] - Zátěž s vertikální silou směřující dolů | | |
| Dřevo N _{Rk, V, w} | 88,2 kN | ETA 20/1044 |
| Ocel N _{Rd, V, s} | 57,3 kN | ETA 20/1044 |
| Nosnost NRd, H1 [kN] - Zatížení s vodorovnou silou rovnoběžnou s osou šroubu | | |
| Dřevo N _{Rk, H1, w} | 11,5 kN | ETA 20/1044 |
| Ocel N _{Rd, H1, s} | 7,7 kN | ETA 20/1044 |
| Nosnost NRd, H2 [kN] - Zatížení s vodorovnou silou kolmou k ose šroubu | | |
| Dřevo N _{Rk, H2, w} | 13 kN | ETA 20/1044 |
| Ocel N _{Rd, H2, s} | 2,1 kN | ETA 20/1044 |

Výkonnost produktu uvedeného výše odpovídá souboru deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

