

Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4139-2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KMP 9
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Spojky DMX jsou určeny ke spojování konstrukčních dřevěných elementů s třídou pevnosti min. C24 dle EN338 v uchyceních, která splňují bezpečnostní požadavky konstrukcí ve smyslu Základního požadavku 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011. V objektech projektovaných v souladu s EN 1995-1-1(Eurokód 5)
3. Výrobce: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Zástupce: nd
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości: KMP 9 - úhelník montážní s prolisem 80x80x80x1,5 mm
6. Harmonizovaná technická specifikace

| | notifikovaná osoba název | notifikovaná osoba číslo | podle dokumentu | evropský dokument o posouzení |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Podniková kontrola výroby | Institut Techniki Budowlanej | 1488 | 1488-CPR-0122/Z | - |
| Technické posouzení | Institut Techniki Budowlanej | 1488 | ETA-13/0124 | ETAG-015 |

7. Deklarované užitkové vlastnosti

| základní charakteristiky | užitkové vlastnosti | podle dokumentu |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ochrana proti korozi | Z275 | ETA-13/0124 |
| Třídy provozu | 1 i 2 | PN-EN 1995-1-1:2010 |
| Nosnost a stabilita | 10,71 kN | ETA-13/0124 |
| Požární bezpečnost | | |
| Reakce na oheň | A1 | ETA-13/0124 |
| Odolnost proti ohni | NPD | ETA-13/0124 |
| Hygiena, zdraví a životní prostředí | Bezpečný materiál | ETA-13/0124 |
| Bezpečné použití | NPD | ETA-13/0124 |
| Ochrana proti hluku | NPD | ETA-13/0124 |
| Úspora energie a tepelná ochrana | NDP | ETA-13/0124 |

Užitkové vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 odpovídají deklarovaným užitkovým vlastnostem uvedeným v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výlučnou odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Jménem výrobce podepsal:

