

- Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4418-2013
- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PP 18
 - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Spojky DMX jsou určeny ke spojování konstrukčních dřevěných elementů s třídou pevnosti min. C24 dle EN338 v uchyceních, která splňují bezpečnostní požadavky konstrukcí ve smyslu Základního požadavku 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011. V objektech projektovaných v souladu s EN 1995-1-1(Eurokód 5)
 - Výrobce: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
 - Zástupce: nd
 - System(-y) oceny i weryfikacji stałości: PP18 - destička perforovaná 200x120x2,0 mm
 - Harmonizovaná technická specifikace

| | notifikovaná osoba název | notifikovaná osoba číslo | podle dokumentu | evropský dokument o posouzení |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| Podniková kontrola výroby | Institut Techniki Budowlanej | 1488 | 1488-CPR-0211/Z | - |
| Technické posouzení | Institut Techniki Budowlanej | 1488 | PN-EN-14545:2011 | - |

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

7. Deklarované uživatelské vlastnosti

| základní charakteristiky | uživatelské vlastnosti | podle dokumentu |
|--|------------------------|---------------------|
| Ochrana proti korozi | Z275 | PN-EN 14545:2011 |
| Třídy provozu | 1 i 2 | PN-EN 1995-1-1:2010 |
| Nosnost a stabilita | 22,90 kN | KAO-O-PP-01 |
| Charakteristická mez kluzu R_e | 288 MPa | PN-EN 14545:2011 |
| Minimální prodloužení (v procentech) při zničení A | 37,8 % | PN-EN 14545:2011 |

Uživatelské vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 odpovídají deklarovaným uživatelským vlastnostem uvedeným v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výlučnou odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Jménem výrobce podepsal:

