

- Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4863-2016
- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PST 90
  - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Spojky DMX jsou určeny ke spojování konstrukčních dřevěných elementů s třídou pevnosti min. C24 dle EN338 v uchyceních, která splňují bezpečnostní požadavky konstrukcí ve smyslu Základního požadavku 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011. V objektech projektovaných v souladu s EN 1995-1-1(Eurokód 5)
  - Výrobce: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
  - Zástupce: nd
  - System(-y) oceny i weryfikacji stałości: "PST 90 (91\*200\*5) Patka sloupku 90 typu ""TT""
  - Harmonizovaná technická specifikace

	notifikovaná osoba název	notifikovaná osoba číslo	podle dokumentu	evropský dokument o posouzení
Podniková kontrola výroby	Institut Techniki Budowlanej	1488	1488-CPR-0376/Z	-
Technické posouzení	Technický a zkušební ústav stavební	1020	ETA 15-0725	ETAG-015

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

Deklar.  
užitkov.  
vlastnc

základní charakteristiky	užitkové vlastnosti	podle dokumentu
Ochrana proti korozi	Z275	ETA 15-0725
Třídy provozu	1 i 2	PN-EN-1995-1-1:2010
Únosnost – Přítlak $F_{Ed,V}$		
Dřevno $N_{Rk, V, w}$	31,9 kN	KAO-L-PST-01
Stal $N_{Rd, V, s}$	117,5 kN	KAO-L-PST-01
Nošnosť- Ścinanie $F_{Ed, H1}$		
Dřevno $N_{Rk, H1, w}$	2,5 kN	KAO-L-PST-01
Stal $N_{Rd, H1, s}$	3,7 kN	KAO-L-PST-01
Nošnosť- Ścinanie $F_{Ed, H2}$		
Dřevno $N_{Rk, H2, w}$	12 kN	KAO-L-PST-01
Stal $N_{Rd, H2, s}$	7,1 kN	KAO-L-PST-01

Užitkové vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 odpovídají deklarovaným užitkovým vlastnostem uvedeným v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výlučnou odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Jménem výrobce podepsal:

