

Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-89533-2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SDLPA 3
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Spojky DMX jsou určeny ke spojování konstrukčních dřevěných elementů s třídou pevnosti min. C24 dle EN338 v uchyceních, která splňují bezpečnostní požadavky konstrukcí ve smyslu Základního požadavku 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011. V objektech projektovaných v souladu s EN 1995-1-1(Eurokód 5)
3. Výrobce: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Zástupce: nd
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości: SDLPA 3 Spojka C 156x85x2,5
6. Harmonizovaná technická specifikace

|                           | notifikovaná osoba název            | notifikovaná osoba číslo | podle dokumentu  | evropský dokument o posouzení |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| Podniková kontrola výroby | Institut Techniki Budowlanej        | 1488                     | 1488-CPR-0376/Z  | -                             |
| Technické posouzení       | Technický a zkušební ústav stavební | 1020                     | PN-EN-14545:2011 | -                             |

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

7. Deklarované uživatelské vlastnosti

| základní charakteristiky                           | uživatelské vlastnosti     | podle dokumentu     |
|--|----------------------------|---------------------|
| Ochrana proti korozi                               | Z275 + Powłoka malowana 60 | PN-EN 14545:2011    |
| Třídy provozu                                      | 1 i 2                      | PN-EN 1995-1-1:2010 |
| Charakteristická mez kluzu $R_e$                   | 288 MPa                    | PN-EN 14545:2011    |
| Minimální prodloužení (v procentech) při zničení A | 0.378                      | PN-EN 14545:2011    |

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta w pkt 3. W imieniu producenta podpisał:

