

Prohlášení o vlastnostech

DOP-4849200-2021

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: PSPD 200
2. Zamýšlené použití nebo použití Pro dřevěné stavební výrobky (ETA 20/1044 p.2)
3. Výrobce DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Zástupce nd
5. Systém (y) posuzování a ověřování stability 2+
6. Harmonizovaná technická specifikace

|                           | notifikovaná osoba název            | notifikovaná osoba číslo | podle dokumentu                 | evropský dokument o posouzení |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Podniková kontrola výroby | Instytut Techniki Budowlanej        | 1488                     | 1488-CPD-0122/Z                 |                               |
| Technické posouzení       | Technický a zkušební ústav stavební | 1020                     | ETA 20/1044 (z dnia 24.03.2021) | EAD 130186-00-0603            |

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

## 7. Deklarované uživatelské vlastnosti

| základní charakteristiky                                                     | uživatelské vlastnosti | podle dokumentu |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Tuhost spojení                                                               | NPA                    | ETA 20/1044     |
| flexibilita připojení                                                        | NPA                    | ETA 20/1044     |
| Reakce na oheň                                                               | A1                     | ETA 20/1044     |
| Odolnost proti ohni                                                          | NPA                    | ETA 20/1044     |
| Seismická odolnost                                                           | NPA                    | ETA 20/1044     |
| Odolnost proti korozi a zhoršení kvality                                     | NPA                    | ETA 20/1044     |
| síla spojení                                                                 |                        |                 |
| Nosnost NRd, V [kN] - Zátěž s vertikální silou směřující dolů                |                        |                 |
| Dřevo N <sub>Rk, V, w</sub>                                                  | 16 kN                  | ETA 20/1044     |
| Ocel N <sub>Rd, V, s</sub>                                                   | 43,2 kN                | ETA 20/1044     |
| Nosnost NRd, H1 [kN] - Zatížení s vodorovnou silou rovnoběžnou s osou šroubu |                        |                 |
| Dřevo N <sub>Rk, H1, w</sub>                                                 | 101,3 kN               | ETA 20/1044     |
| Ocel N <sub>Rd, H1, s</sub>                                                  | 29 kN                  | ETA 20/1044     |
| Nosnost NRd, H2 [kN] - Zatížení s vodorovnou silou kolmou k ose šroubu       |                        |                 |
| Dřevo N <sub>Rk, H2, w</sub>                                                 | 13 kN                  | ETA 20/1044     |
| Ocel N <sub>Rd, H2, s</sub>                                                  | 26,2 kN                | ETA 20/1044     |

Výkonnost produktu uvedeného výše odpovídá souboru deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

