

Prohlášení o vlastnostech

DOP-4849090-2021

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: PSPD 90
2. Zamýšlené použití nebo použití Pro dřevěné stavební výrobky (ETA 20/1044 p.2)
3. Výrobce DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska
4. Zástupce nd
5. Systém (y) posuzování a ověřování stability 2+
6. Harmonizovaná technická specifikace

	notifikovaná osoba název	notifikovaná osoba číslo	podle dokumentu	evropský dokument o posouzení
Podniková kontrola výroby	Instytut Techniki Budowlanej	1488	1488-CPD-0122/Z	
Technické posouzení	Technický a zkušební ústav stavební	1020	EAD 130186-00-0603	

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

7. Deklarované uživatelské vlastnosti

základní charakteristiky	uživatelské vlastnosti	podle dokumentu
Tuhost spojení	NPA	ETA 20/1044
flexibilita připojení	NPA	ETA 20/1044
Reakce na oheň	A1	ETA 20/1044
Odolnost proti ohni	NPA	ETA 20/1044
Seismická odolnost	NPA	ETA 20/1044
Odolnost proti korozi a zhoršení kvality	NPA	ETA 20/1044
síla spojení		
Nosnost NRd, V [kN] - Zátěž s vertikální silou směřující dolů		
Dřevo N _{Rk, V, w}	14,1 kN	ETA 20/1044
Ocel N _{Rd, V, s}	28,8 kN	ETA 20/1044
Nosnost NRd, H1 [kN] - Zatížení s vodorovnou silou rovnoběžnou s osou šroubu		
Dřevo N _{Rk, H1, w}	28,4 kN	ETA 20/1044
Ocel N _{Rd, H1, s}	5,7 kN	ETA 20/1044
Nosnost NRd, H2 [kN] - Zatížení s vodorovnou silou kolmou k ose šroubu		
Dřevo N _{Rk, H2, w}	11,8 kN	ETA 20/1044
Ocel N _{Rd, H2, s}	17,5 kN	ETA 20/1044

Výkonnost produktu uvedeného výše odpovídá souboru deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

