

Sítko ocelové

Kovové pozinkované sítko k použití s lepenou kotvou v dutém podkladu a v systému zpevnění velkých panelů



Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Zmenšuje spotřebu pryskyřice a zajišťuje požadované umístění tyče
- Optimální mechanická blokáda
- Určený pro hloubkové kotvení
- Nezbytný v systému zpevnění velkých panelů – Copy-eco

Použití

- K použití se závitovými tyčemi R-STUDS

Způsob montáže



1. Stačí vložit pouzdro do předvrtané díry před vstřikováním pryskyřice.
2. Do předvrtaného otvoru vložte sítku, vyplňte pryskyřicí a vsuňte upevňovací prvek.
3. Dodržte čas schnutí uvedený na obalu kotvy
4. Po zaschnutí pryskyřice dokončete montáž dotažením kotvy krouticím momentem uvedeným v ETA certifikátu.

Informace o produktu

Rozměry	Produkt	Průměr	Délka	Průměr tyče [mm]
		d	L	
		[mm]	[mm]	
Ø 12	SP-CE-R08	12	1000	8
Ø 14	SP-CE-R10	14	1000	10
Ø 16	SP-CE-R12	16	1000	12
Ø 20	SP-CE-R16	20	1000	16
Ø 24	SP-CE-R20	24	1000	20

Logistické údaje

Rozměry	Produkt	Průměr [mm]	Délka [mm]	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
				Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
Ø 12	SP-CE-R08	12	1000	10	10	5430	0.64	0.64	375.3	5906675266138
Ø 14	SP-CE-R10	14	1000	10	10	1500	0.56	0.56	113.3	5906675610122
Ø 16	SP-CE-R12	16	1000	10	10	1300	0.66	0.66	115.8	5906675610320
Ø 20	SP-CE-R16	20	1000	10	10	384	1.29	1.29	79.5	5906675610528
Ø 24	SP-CE-R20	24	1000	5	5	280	0.57	0.57	61.6	5906675610726